

Accesorios incluidos de serie::

- Pistola Easy_Press
- Manguera de alta presión 10 m
- Lanza 850 mm
- Boquilla de chorro triple / Boq. de alto impacto manual
- Boquilla de chorro triple (0°/ 25°/ 40°) .
- Sistema antirrotaciones (AVS)
- Control de regulación de la presión



No de pedido: 1.150-601.0

Datos técnicos:

Número de fases (Ph)	1
Frecuencia (Hz)	50
Tensión (V)	230
Caudal de agua (l/h)	230-560
Presión de trabajo (bar/MPa)	30-150/3-15
Máxima presión bar	190
Máx. temp. del agua de entrada (°C)	hasta 60
Potencia absorbida (kW)	3,1
Peso (kg)	28
Medidas (Long. x Anch. x Alt.) (mm)	375x360x935

Accesorios opcionales

Accesorio para limpieza de grandes superficies FR 30 ME

FLAECHENREINIGER

El brazo de soporte giratorio con boquillas de alto impacto de KÄRCHER permite alcanzar un rendimiento de superficie hasta 10 veces superior a los métodos convencionales. Realizado en acero inoxidable. Con soporte cerámico y válvula dosificadora del detergente integrada

No de pedido 2.640-355.0



Acoplamiento

Doble acoplamiento para tuberías

Para empalmar y prolongar mangueras de alta presión. Acoplamiento 2 x M 22 x 1,5 m, latón con protección de goma.

No de pedido 4.403-002.0



Acoplamiento Geka

Acoplamiento GEKA

Con rosca interior

No de pedido 6.388-473.0



Acoplamiento GEKA

Con manguito

No de pedido 6.388-461.0



Acoplamiento GEKA

Con manguito

No de pedido 6.388-455.0



Acoplamiento giratorio

Acoplamiento giratorio

Evita eficazmente torsiones de las mangueras de alta presión. Acoplamiento M 22 x 1,5 m con protección para las manos.

No de pedido 4.401-076.0



Adaptador

Adaptador

Para la conexión de boquillas de alta presión y accesorios directamente a la pistola (con unión de boquilla) 1 x M22 x 1,5/1 x M18 x 1,5

No de pedido 4.402-022.0



Adaptador para lanza reguladora de la presión

Adaptador para lanza de presión variable

Para artículos 9, 10, para accesorios de montaje para lanza M 24/18 x 1,5

No de pedido 4.762-075.0



Aufsteck Waschbürsten

Cepillo de lavado acoplable

No de pedido 4.762-324.0



Boquilla de boro

Boquilla de carburo de boro

(Como complemento a los packs de boquillas. Boquilla muy resistente para funcionamiento continuo.)

No de pedido 6.415-084.0



Boquilla de chorro triple y conmutación directa del chorro (sin accionar mandos ni pulsadores)

Boquilla de chorro triple y conmutación directa del chorro

Rápido y cómodo cambio del tipo de chorro girando simplemente la boquilla.

Opciones: chorro de alta presión concentrado, chorro de alta presión en abanico (25°) y chorro de baja presión en abanico. En aparatos con inyector, el chorro de baja presión en abanico sirve para aspirar y proyectar el detergente sobre la superficie a limpiar. Acoplamiento M18 x 1,5.



No de pedido 4.767-001.0

Boquilla para aplicación de espuma

Anbausatz Schaumdüse

Para la aplicación dosificada de agentes espumantes en el sector sanitario y alimentario o donde se requieran largos tiempos de actuación. Montaje sobre la lanza en lugar de la boquilla de alta presión.

No de pedido 2.637-926.0



Boquilla para la limpieza de tubos y tuberías

Boquilla para limpieza de tubos y tuberías

Con rosca interior y diferentes direcciones de chorro para una limpieza eficaz y respetuosa con el medio ambiente de tuberías y desagües obstruidos. Las aberturas de la boquilla están orientadas de tal modo que ésta y la manguera de limpieza se desplazan por sí mismas por el interior del tubo o tuberías, para conectar directamente a la manguera de alta presión, 4 chorros giratorios.



No de pedido 6.415-428.0

Boquilla rotativa - no conmutable

Boquilla rotativa, no conmutable

Boquilla y cojinete de soporte de cerámica

No de pedido 4.763-931.0



Boquilla turbo

Boquilla

Nueva generación de boquillas con max. 180 bar/60°C, no conmutable

No de pedido 4.767-022.0



Cepillo de lavado rotativo

Cepillo de lavado rotativo

Accionado por el chorro de agua. Para la eliminación cuidadosa de las capas de polvo y suciedad fina acumuladas sobre todo tipo de superficies. Resistente a temperaturas de hasta 85°C, M 18 x 1,5 (accesorio reemplazable)

No de pedido 4.762-288.0



Cepillo de lavado rotativo

Accionado por el chorro de agua. Para la eliminación cuidadosa de las capas de polvo y suciedad fina acumuladas sobre todo tipo de superficies. Resistente a temperaturas de hasta 85°C, M 18 x 1,5 (accesorio reemplazable)

No de pedido 4.762-284.0



Dispositivo de proyección de chorro de abrasivo en húmedo (sin boquilla)

NASSTRAHLEINRICHTU. Dispositif d 'hydrosablage (sans buses)

Mezcla abrasivo al chorro de alta presión. Para eliminar capas de intura y óxidos, así como decapado, enlucido y bruñido de soldaduras. Se monta en lugar de la boquilla de alta presión. Con control de caudal de abrasivo.

No de pedido 4.762-022.0



Dispositivo de proyección de chorro de abrasivo en húmedo (sin boquilla)

NASSTRAHLEINRICHTU. Dispositif d 'hydrosablage (sans buses)

Mezcla abrasivo al chorro de alta presión. Para eliminar capas de intura y óxidos, así como decapado, enlucido y bruñido de soldaduras. Se monta en lugar de la boquilla de alta presión. Con control de caudal de abrasivo.

No de pedido 4.762-010.0



Estándar

Manguera de alta presión

Con sistema antirrotaciones de la pistola AVS patentado (pistola con acoplamiento giratorio) y acoplamiento manual M 22 x 1,5 con protección contra pandeo, NW 6/155 °C, 250 bares

No de pedido 6.390-174.0



Manguera de alta presión

Con Sistema antirrotaciones de la pistola AVS patentado (pistola con acoplamiento giratorio). Con acoplamiento manual M 22 y protección antipandeo NW 6/155°C/250

No de pedido 6.389-853.0



Filtro de aspiración

Filtro de aspiración

Sin válvula de retención de latón

No de pedido 4.730-019.0



Filtro de aspiración

Con válvula de retención de latón

No de pedido 4.730-012.0



Filtro Fino de Agua

Filtro fino de agua

Para montar en la máquina, para servicio de aspiración 80 øm

No de pedido 4.730-102.0



Inyector de detergente con alta presión

Inyector de detergente con alta presión

Para agregar detergente al chorro de agua de alta presión hasta una concentración del 5%.

No de pedido 3.637-170.0



Juego de boquillas específicas

Boquilla de alto impacto con unión

Para artículo 2.838-821 y 2.640-355

No de pedido 2.640-401.0



Juego de boquillas específicas para nº de pedido 3.637-170

Juego de boquilla modelo específico

Inyector para detergente + boquilla de alta presión + acoplamiento

No de pedido 4.769-045.0



Lanza

Lanza giratoria, 250 mm, fija

Acero inoxidable con acoplamiento giratorio manual. En combinación con pistola con prolongación.

No de pedido 4.760-058.0



Lanza para inodoros

Lanza para inodoros

Con inclusión de boquillas. Forma específica para una limpieza higiénica de inodoros. Acero inoxidable.

No de pedido 4.760-073.0



Lanza para los bajos del vehículo

Lanza para los bajos

Móvil. Para una limpieza eficaz y cómoda de los bajos y guardabarros de los vehículos. Acero inoxidable. Sin boquilla de alta presión.

No de pedido 4.760-245.0



Lanza reguladora de la presión del chorro de agua

Lanza reguladora de la presión del chorro de agua

Con manómetro integrado para una regulación continua de la presión directamente en la lanza. Empuñadura ergonómica, garantiza un manejo y aislamiento óptimos. Giratoria en ángulo de 360° estando bajo presión. Conexión de boquilla M 24 x 1,5.

No de pedido 4.760-362.0



Lanza reguladora de la presión del chorro de agua

Con manómetro integrado para una regulación continua de la presión directamente en la lanza. Empuñadura ergonómica, garantiza un manejo y aislamiento óptimos. Giratoria en ángulo de 360° estando bajo presión. Conexión de boquilla M 24 x 1,5.

No de pedido 4.760-230.0



Lanzas giratorias

Lanza giratoria, 1050 mm

Lanza de diferentes tamaños. Acero inoxidable con acoplamiento manual. Empuñadura ergonómica, garantiza un manejo y aislamiento óptimos. Giratoria en ángulo de 360° estando bajo presión.

No de pedido 4.760-550.0



Lanza giratoria, 2040 mm

Lanzas de diferentes tamaños. Acero inoxidable con acoplamiento manual. Empuñadura ergonómica, garantiza un manejo y aislamiento óptimos. Giratoria en ángulo de 360° estando bajo presión.

No de pedido 4.760-366.0



Lanza giratoria, 1500 mm

Lanzas de diferentes tamaños. Acero inoxidable con acoplamiento manual. Empuñadura ergonómica, garantiza un manejo y aislamiento óptimos. Giratoria en ángulo de 360° estando bajo presión.

No de pedido 4.760-365.0



Lanza giratoria, 600 mm

Lanza de diferentes tamaños. Acero inoxidable con acoplamiento manual. Empuñadura ergonómica, garantiza un manejo y aislamiento óptimos. Giratoria en ángulo de 360° estando bajo presión.

No de pedido 4.760-364.0



Lanza giratoria

Lanza de diferentes tamaños. Acero inoxidable con acoplamiento manual. Empuñadura ergonómica, garantiza un manejo y aislamiento óptimos. Giratoria en ángulo de 360° estando bajo presión.

No de pedido 4.760-386.0



Limitador de la intensidad de la corriente de conexión

Limitador de intensidad de corriente

Para reducir la intensidad de corriente de conexión

No de pedido 2.637-495.0



Limpiadoras estacionarias de alta presión

Manguera de alta presión, 1,5 m, NW 8, acoplamientos incluidos

No de pedido 6.388-886.0



Manguera de alimentación de agua

Manguera de alimentación de agua

Diám. nom. 19 R1"/R 3/4" - hasta 85°C -para serv.aspir.

No de pedido 4.440-207.0



Manguera de alimentación de agua

Diám. nom. 3 R1"/R 3/4" - hasta 30°C

No de pedido 4.440-038.0



Mangueras de alta presión

Manguera de alta presión

No de pedido 6.391-172.0



Mangueras para la limpieza de tubos y tuberías, diám. nom. 6

Manguera para limpieza de tubos y tuberías, NW 6

Manguera de alta presión particularmente flexibles, para la limpieza de tubos y tuberías (acoplamiento de rosca para la boquilla R1/8").

No de pedido 6.390-029.0



Manguera para limpieza de tubos y tuberías, NW 6

Manguera de alta presión particularmente flexibles, para la limpieza de tubos y tuberías (acoplamiento de rosca para la boquilla R1/8").

No de pedido 6.390-028.0



Paquete de boquillas para dispositivo de proyección de abrasivo en húmedo

NOZZLE PACK Jeu de buses pour dispositif d 'hydrosablage

Paquete de boquillas para dispositivo de proyección abrasivo en húmedo para artículos 29/30. Compuesto de boquilla de proyección de abrasivo en húmedo, sólo para uso con dispositivo de proyección de abrasivo

No de pedido 2.638-526.0



Para el sector alimentario

Manguera de alta presión

Para sector alimentario, con sistema AVS en pistola, gris NW 6/155 °C/230 bares

No de pedido 6.390-445.0



Pistola con sistema <<Easy Press>>Regulador Servopress

Pistola con sistema Easy-Press y revestim. suave de la empuñadura

Pistola con sistema <<Easy Press>> con reducción de la fuerza de sujeción y accionamiento del gatillo. (Patente KÄRCHER).

No de pedido 4.775-463.0



Porta-boquillas

Porta-boquillas para boquilla doble

Para conmutación directa, sin accionar mandos, de chorro en abanico, así como aspiración de detergente con el chorro de baja presión girando una tuerca moleteada, sin boquilla (requiere adicionalmente la boquilla de alto impacto especial de KÄRCHER)



No de pedido 4.764-012.0

Sistema para aplicación de espuma Easy-Foam

Sistema para aplicación de espuma Easy-Foam

Completo sistema de aplicación de espuma con alta presión, listo para entrar en funcionamiento, para usar con aparatos de alta presión HD/HDS móviles y estacionarios, en tareas de limpieza y desinfección. Boquilla especial para aplicación de agente espumante para conexión a lanza de alta presión e inyector de detergente con alta presión con válvula dosificadora de gran precisión, 0-5%



No de pedido 2.640-691.0

Sistema para aplicación de espuma Inno Foam

Sistema para aplicación de espuma Inno-Foam

Completo sistema de aplicación de espuma con alta presión, listo para entrar en funcionamiento, para usar con aparatos de alta presión HD/HDS móviles y estacionarios, en tareas de limpieza y desinfección. Lanza de chorro doble con boquilla especial para aplicación de agente espumante y CONMUTACION a chorro de alta presión para aclarados, etc. Inyector de detergente con alta presión y válvula dosificadora de gran precisión. 0-5% Juego de boquillas específicas para diferentes clases de máquinas.



No de pedido 2.640-151.0

Tambor portamanguera automático para montaje en pared

Tambor porta-manguera. enrollam. automático, 20 m

No de pedido 6.391-421.0



Tambor portamanguera automático para montaje en pared

Soporte basculante

Tambor portamanguera de enrollado automático (sin manguera de alta presión).

Sistema de acomplamiento de KÄRCHER para mangueras de alta presión.

No de pedido 2.639-931.0



Tambor porta-manguera. enrollam. automático

Tambor portamanguera, sin manguera de alta presión, automático.

No de pedido 2.639-919.0

