

Accesorios incluidos de serie::

- Pistola prolongación de la pistola
- Manguera de alta presión 10 m
- Lanza 550 mm
- Boquilla de chorro triple (0°/ 25°/ 40°) .
- Modelos Cage - con bastidor tubular protector
- Construcción cerrada basada en bastidor tubular con asa para el transporte por grúa



No de pedido: 1.187-109.0

Datos técnicos:

Presión de trabajo (bar/MPa)	150/15
Máxima presión (bar/MPa)	160/16
Caudal de agua (l/h)	650
Máx. temp. del agua de entrada (°C)	hasta 60
Tipo de motor	GX 160/gasolina
Fabricante	Honda
Potencia del motor efectiva (kJ/h)	3,6
Potencia del motor bruta (kW/PS)	4/5,5
Peso (kg)	34
Medidas (Long. x Anch. x Alt.) (mm)	660x680x745

Accesorios opcionales

Accesorio para limpieza de grandes superficies FR 30 ME

FLAECHENREINIGER

El brazo de soporte giratorio con boquillas de alto impacto de KÄRCHER permite alcanzar un rendimiento de superficie hasta 10 veces superior a los métodos convencionales. Realizado en acero inoxidable. Con soporte cerámico y válvula dosificadora del detergente integrada

No de pedido 2.640-355.0



Acoplamiento

Doble acoplamiento para tuberías

Para empalmar y prolongar mangueras de alta presión. Acoplamiento 2 x M 22 x 1,5 m, latón con protección de goma.

No de pedido 4.403-002.0



Acoplamiento Geka

Acoplamiento GEKA

Con rosca interior

No de pedido 6.388-473.0



Acoplamiento GEKA

Con manguito

No de pedido 6.388-461.0



Acoplamiento GEKA

Con manguito

No de pedido 6.388-455.0



Acoplamiento giratorio

Acoplamiento giratorio

Evita eficazmente torsiones de las mangueras de alta presión. Acoplamiento M 22 x 1,5 m con protección para las manos.

No de pedido 4.401-076.0



Aufsteck Waschbürsten

Cepillo de lavado acoplable

No de pedido 4.762-324.0



Boquilla de boro

Boquilla de carburo de boro

(Como complemento a los packs de boquillas. Boquilla muy resistente para funcionamiento continuo.)

No de pedido 6.415-084.0



Boquilla para aplicación de espuma

Anbausatz Schaumdüse

Para la aplicación dosificada de agentes espumantes en el sector sanitario y alimentario o donde se requieran largos tiempos de actuación. Montaje sobre la lanza en lugar de la boquilla de alta presión.

No de pedido 2.637-926.0



Boquilla para la limpieza de tubos y tuberías

Boquilla para limpieza de tubos y tuberías

Con rosca interior y diferentes direcciones de chorro para una limpieza eficaz y respetuosa con el medio ambiente de tuberías y desagües obstruidos. Las aberturas de la boquilla están orientadas de tal modo que ésta y la manguera de limpieza se desplazan por sí mismas por el interior del tubo o tuberías, para conectar directamente a la manguera de alta presión, 4 chorros giratorios.



No de pedido 6.415-428.0

Boquilla para limpieza de tubos y tuberías

Con rosca interior y diferentes direcciones de chorro para una limpieza eficaz y respetuosa con el medio ambiente de tuberías y desagües obstruidos. Las aberturas de la boquilla están orientadas de tal modo que ésta y la manguera de limpieza se desplazan por sí mismas por el interior del tubo o tuberías, de latón para empalmar directamente a la manguera de alta presión, M 22 x 1,5



No de pedido 5.763-011.0

Boquilla rotativa - no conmutable

Boquilla rotativa, no conmutable

Boquilla y cojinete de soporte de cerámica

No de pedido 4.763-252.0



Boquilla rotativa, no conmutable

Chorro concentrado para una máxima potencia de eliminación de la suciedad.

No de pedido 4.763-250.0



Boquilla rotativa, conmutable

Boquilla rotativa, conmutable

Conmutable al chorro de alta presión en abanico

No de pedido 4.763-956.0



Cepillo de lavado rotativo

Cepillo de lavado rotativo

Accionado por el chorro de agua. Para la eliminación cuidadosa de las capas de polvo y suciedad fina acumuladas sobre todo tipo de superficies. Resistente a temperaturas de hasta 85°C, M 18 x 1,5 (accesorio reemplazable)

No de pedido 4.762-288.0



Cepillo de lavado rotativo

Accionado por el chorro de agua. Para la eliminación cuidadosa de las capas de polvo y suciedad fina acumuladas sobre todo tipo de superficies. Resistente a temperaturas de hasta 85°C, M 18 x 1,5 (accesorio reemplazable)

No de pedido 4.762-284.0



Dispositivo de proyección de chorro de abrasivo en húmedo (sin boquilla)

NASSTRAHLEINRICHTU. Dispositif d 'hydrosablage (sans buses)

Mezcla abrasivo al chorro de alta presión. Para eliminar capas de intura y óxidos, así como decapado, enlucido y bruñido de soldaduras. Se monta en lugar de la boquilla de alta presión. Con control de caudal de abrasivo.

No de pedido 4.762-022.0



NASSTRAHLEINRICHTU. Dispositif d 'hydrosablage (sans buses)

Mezcla abrasivo al chorro de alta presión. Para eliminar capas de intura y óxidos, así como decapado, enlucido y bruñido de soldaduras. Se monta en lugar de la boquilla de alta presión. Con control de caudal de abrasivo.

No de pedido 4.762-010.0



Estándar

Manguera de alta presión

Con sistema antirrotaciones de la pistola AVS patentado (pistola con acoplamiento giratorio) y acoplamiento manual M 22 x 1,5 con protección contra pandeo, NW 6/155 °C, 250 bares

No de pedido 6.390-174.0



Agua Fría

HD 801 B



Estándar

Manguera de alta presión

Con Sistema antirrotaciones de la pistola AVS patentado (pistola con acoplamiento giratorio). Con acoplamiento manual M 22 y protección antipandeo NW 6/155°C/250

No de pedido 6.389-853.0



Filtro de aspiración

Filtro de aspiración

Sin válvula de retención de latón

No de pedido 4.730-019.0



Filtro de aspiración

Con válvula de retención de latón

No de pedido 4.730-012.0



Filtro Fino de Agua

Filtro fino de agua

Para montar en la máquina, para servicio de aspiración 80 øm

No de pedido 4.730-102.0



Filtro fino de agua

Para montar en la entrada de agua de la máquina, 140 øm

No de pedido 2.637-691.0



Inyector de detergente con alta presión

Inyector de detergente con alta presión

Para agregar detergente al chorro de agua de alta presión hasta una concentración del 5%.

No de pedido 3.637-170.0



Juego de boquillas específicas

Boquilla de alto impacto con unión

Para artículo 2.838-821 y 2.640-355

No de pedido 2.640-401.0



Juego de boquillas específicas para nº de pedido 3.637-170

Juego de boquilla modelo específico

Inyector para detergente + boquilla de alta presión + acoplamiento

No de pedido 4.769-046.0



Juego de boquillas para juego de espuma Inno/Easy

Nozzle kits for Inno/Easy Set

Óptima adaptación a las diferentes prestaciones de los aparatos, para un trabajo de limpieza económico y rentable.

No de pedido 2.640-687.0



Lanza

Lanza giratoria, 250 mm, fija

Acero inoxidable con acoplamiento giratorio manual. En combinación con pistola con prolongación.

No de pedido 4.760-058.0



Lanza

Acero inoxidable con acoplamiento no giratorio. En combinación con pistola con prolongación.

No de pedido 4.760-356.0



Lanza para inodoros

Lanza para inodoros

Con inclusión de boquillas. Forma específica para una limpieza higiénica de inodoros. Acero inoxidable.

No de pedido 4.760-073.0



Limpiadoras estacionarias de alta presión

Manguera de alta presión, 1,5 m, NW 8, acoplamientos incluidos

No de pedido 6.388-886.0



Llave de bloqueo

Válvula de cierre

Montaje en la salida de alta presión del aparato. La llave permite el manejo de la manguera para la limpieza de tubos y tuberías mediante la cómoda conexión y desconexión desde el aparato.

No de pedido 4.580-160.0



Agua Fría

HD 801 B



Manguera de alimentación de agua

Manguera de alimentación de agua

Diám. nom. 19 R1"/R 3/4" - hasta 85°C -para serv.aspir.

No de pedido 4.440-207.0



Manguera de alimentación de agua

Diám. nom. 3 R1"/R 3/4" - hasta 30°C

No de pedido 4.440-038.0



Mangueras para la limpieza de tubos y tuberías, diám. nom. 6

Manguera para limpieza de tubos y tuberías,NW 6

Manguera de alta presión particularmente flexibles, para la limpieza de tubos y tuberías (acoplamiento de rosca para la boquilla R1/8").

No de pedido 6.390-030.0



Manguera para limpieza de tubos y tuberías,NW 6

Manguera de alta presión particularmente flexibles, para la limpieza de tubos y tuberías (acoplamiento de rosca para la boquilla R1/8").

No de pedido 6.390-029.0



Manguera para limpieza de tubos y tuberías,NW 6

Manguera de alta presión particularmente flexibles, para la limpieza de tubos y tuberías (acoplamiento de rosca para la boquilla R1/8").

No de pedido 6.390-028.0



Paquete de boquillas para dispositivo de proyección de abrasivo en húmedo

NOZZLE PACK Jeu de buses pour dispositif d 'hydrosablage

Compuesta de boquilla de proyección de abrasivo en húmedo y una inserción de boquilla, sólo en combinación con dispositivo de proyección de abrasivo
4762-010/-022

No de pedido 2.637-902.0



NOZZLE PACK Jeu de buses pour dispositif d 'hydrosablage

Compuesta de boquilla de proyección de abrasivo en húmedo y una inserción de boquilla, sólo en combinación con dispositivo de proyección de abrasivo
4762-010/-022

No de pedido 2.637-900.0



Para el sector alimentario

Manguera de alta presión

Para sector alimentario, con sistema AVS en pistola, gris NW 6/155 °C/230 bares

No de pedido 6.390-445.0



Pistolas

Pistola

Para mangueras de alta presión integradas y prolongación.

No de pedido 4.775-298.0



Porta-boquillas

Porta-boquillas para boquilla doble

Para conmutación directa, sin accionar mandos, de chorro en abanico, así como aspiración de detergente con el chorro de baja presión girando una tuerca moleteada, sin boquilla (requiere adicionalmente la boquilla de alto impacto especial de KÄRCHER)

No de pedido 4.764-012.0



Sistema para aplicación de espuma Easy-Foam

Sistema para aplicación de espuma Easy-Foam

Completo sistema de aplicación de espuma con alta presión, listo para entrar en funcionamiento, para usar con aparatos de alta presión HD/HDS móviles y estacionarios, en tareas de limpieza y desinfección. Boquilla especial para aplicación de agente espumante para conexión a lanza de alta presión e inyector de detergente con alta presión con válvula dosificadora de gran precisión, 0-5%

No de pedido 2.640-691.0



Sistema para aplicación de espuma Inno Foam

Sistema para aplicación de espuma Inno-Foam

Completo sistema de aplicación de espuma con alta presión, listo para entrar en funcionamiento, para usar con aparatos de alta presión HD/HDS móviles y estacionarios, en tareas de limpieza y desinfección. Lanza de chorro doble con boquilla especial para aplicación de agente espumante y CONMUTACION a chorro de alta presión para aclarados, etc. Inyector de detergente con alta presión y válvula dosificadora de gran precisión. 0-5% Juego de boquillas específicas para diferentes clases de máquinas.

No de pedido 2.640-151.0



Tambor portamanguera acoplable

Kit para montaje de tambor porta-manguera

Juego acoplable para montar en la máquina. Para guardar la manguera de forma segura y ahorrando espacio (con manguera de prolongación hacia la conexión -salida- de alta presión del aparato). Se puede girar estando bajo presión.

Acoplamiento 22 x 1,5

No de pedido 2.637-880.0



Tambor portamanguera automático para montaje en pared

Tambor porta-manguera. enrollam. automático, 20 m

No de pedido 6.391-421.0



Agua Fría

HD 801 B



Tambor portamanguera automático para montaje en pared

Soporte basculante

Tambor portamanguera de enrollado automático (sin manguera de alta presión).

Sistema de acomplamiento de KÄRCHER para mangueras de alta presión.

No de pedido 2.639-931.0



Tambor porta-manguera. enrollam. automático

Tambor portamanguera, sin manguera de alta presión, automático.

No de pedido 2.639-919.0

